



SIGNATURE 800 • CLOISON MOBILE



CLOISON SIGNATURE 800

La cloison Signature 800 est le système de cloisons mobiles le plus demandé et utilisé en permanence à travers le monde. Il est fabriqué uniquement en Amérique du Nord chez Moderco. La combinaison de sa légèreté et de sa grande résistance fait de la cloison Signature 800 un produit exclusif, hautement apprécié depuis plus de 40 ans. Disponible en version simple, en paire ou à opération électrique, nos panneaux sont fabriqués d'une seule pièce pouvant aller jusqu'à 10M (33'-0), CTS aussi haut que 55 testé dans un laboratoire indépendant. Comprenant l'option d'une garantie prolongée, la série Signature de Moderco est le système haut de gamme qui apportera plusieurs années d'utilisation sans aucun problème.

FABRIQUÉ POUR DURER

La durabilité est la base du design de la cloison Signature. Tous les panneaux Signature 800 sont fabriqués à partir d'un cadre en alliage d'aluminium renforcé d'acier soudé qui procure résistance et stabilité tout en protégeant le fini des panneaux lorsque ceux-ci sont en mouvement.

POSSIBILITÉ ILLIMITÉE DE FINIS

Les finis traditionnels de vinyle, de tissu et de revêtements muraux acoustiques sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de textures. Le Signature offre aussi beaucoup plus de choix dont les plastiques stratifiés, les placages de bois et les métaux spéciaux (pour n'en nommer que quelques-uns). Nos distributeurs/installateurs travailleront avec vous, au besoin, concernant des appliqués en boiserie, des moulures encastrées ou pour tout autre design personnalisé de finis spéciaux.

SYSTÈMES de SUSPENSION

Nos rails d'aluminium offrent des avantages supérieurs comprenant : une résistance à la traction supérieure à l'acier, une installation facile et un fonctionnement silencieux et doux.

JOINTS

Les joints standards d'étanchéité du bas (au plancher) de Moderco se déploient automatiquement lorsque les panneaux sont positionnés. Les joints d'étanchéité automatiques ne requièrent pas d'outil de manœuvre pour leur activation ou retrait et ne sont utilisables que lorsque la cloison est mise en place dans sa totalité. Des joints d'étanchéité haut et bas rétractable mécaniquement sont aussi disponible en option.

PANNEAUX INDIVIDUELS

Les panneaux individuels offrent une très grande flexibilité dans leur aménagement. Ces panneaux peuvent être utilisés pour des ouvertures de largeurs illimitées et à plusieurs endroits advenant que l'aménagement requière une grande versatilité.

PANNEAUX EN PAIRE

Les panneaux en paire sont conçus pour les ouvertures linéaires, se rangeant à une ou aux deux extrémités; ils offrent une mise en place rapide, simple et pratique. Les panneaux en paire consistent à l'union de deux panneaux joints à l'aide de pentures et comportant chacun un seul chariot situé au centre du panneau.

PORTES DE NICHE DE RANGEMENT

Lorsque la cloison mobile doit être rangée, hors de vue, dans un rangement ou « niche », Moderco peut fournir des portes de niches assorties. Ces portes de niches sont habituellement utilisées lorsque la cloison se ferme de façon étanche sur celles-ci.

PORTES DE PASSAGE

Des portes de passage peuvent être incorporées à certains panneaux afin de permettre la sortie d'urgence, la sécurité en cas d'incendie, une entrée de service ou simplement l'accès à un passage. Les portes de passage Signature sont munies d'un seuil rétractable dans le bas, n'ont pas de garniture trainant au sol et sont construites à l'image du panneau.

MODÈLES	841	842	843-E	843-EP
OPERATION	Individuel	Paire	Penturer en continue, fonctionnement électrique	Penturer en continue, fonctionnement électrique avec seuils pneumatiques
CONFIGURATION	Latéral	Centré		
ÉPAISSEUR	102mm (4")			
CADRAGES	Sans moulure ou avec cadre d'aluminium à bordure protectrice		Bordure protectrice sans moulure	
CTS	43, 47, 49, 52, 53*, 55**	43,47,49,52, 53*,55	43, 47, 49, 52	43, 47, 49, 52, 53*
OPTIONS DE FINIS	Vinye, tissu, tapis, matériel du client ou spécifié, laminé, tableau blanc pleine grandeur, tableau d'affichage, plaqué bois, acier, sans revêtement			
HAUTEUR MAX.	10130mm (33'-3")	6780mm (22'-3")		
LARGEUR DU PANNEAU	Min. 609mm (24") Max. 1230mm (48 1/2")			
POIDS DU PANNEAU	29 à 51,5 kg/m.ca. (6 à 10,5 lbs./pi.ca.)		29 à 41,5 kg/m. ca. (6 à 8,5 lbs./pi.ca.)	29 à 46 kg/m. ca (6 à 9,5 lbs./pi.ca.)
FERMETURE	Panneau de fermeture télescopique ou panneau communicant penturer		Jambage latéral ou porte de niche	Mécanisme télescopique à opération pneumatique
JOINTS HORIZONTAUX	FA, FM-1, FM-1.5, FM-2, FM-2.5, FM-4, MM-1, MM-1.5, MM-2, MM-2.5, MM-4, MM-55, AA-1.5		FF	FP
RAILS	#23-T, #33-T, #55-T, #72	#45-T, #55-T, #72	#55-T	#55-T

TYPE DE JOINTS HORIZONTAUX

FA	Haut fixe de 25mm (1") et le bas automatique 50mm (2") pour le dégagement du plancher.
FM-1	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 25mm (1") pour le dégagement du plancher.
FM-1.5	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 38mm (1 1/2") pour le dégagement du plancher.
FM-2	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 50mm (2") pour le dégagement du plancher.
FM-2.5	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 64mm (2 1/2") pour le dégagement du plancher.
FM-4	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 102mm (4") pour le dégagement du plancher.
MM-1*	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 25mm (1") pour le dégagement du plancher.
MM-1.5	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 38mm (1 1/2") pour le dégagement du plancher.
MM-2	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 50mm (2") pour le dégagement du plancher.
MM-2.5	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 64mm (2 1/2") pour le dégagement du plancher.
MM-4	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 102mm (4") pour le dégagement du plancher.
MM-55*	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") avec une garniture additionnelle fixe et bas de 25mm (1") pour le dégagement du plancher.
AA-1.5	À fonctionnement automatique haut 25mm (1") et bas 38mm (1 1/2") pour le dégagement du plancher.
FF	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas 50mm (2") pour le dégagement du plancher.
FP	À fonctionnement manuel haut 25mm (1") et bas à opération pneumatique 50mm (2") pour le dégagement du plancher.



MODERCO

1-800-363-3150 • moderco.com