




moderco

Série Signature 800

Fiche Technique Signature 841



Caractéristiques & Options


Caractéristiques standards

- Cloison de panneaux individuels à opération manuelle.
- CTS de 43 ou 47 avec faces de panneaux de gypse.
- CTS de 49, 52, 53, ou 55 avec faces d'acier laminées sur panneaux de gypse.
- Épaisseur nominale de panneau de 100 mm [4"]. Largeur jusqu'à 1230 mm [48 1/2"].
- Cadre d'aluminium renforcé d'acier fini anodisé clair.
- Moulures protectrices sur le périmètre en entier.
- Joints d'étanchéité verticaux entre les panneaux de type languette et rainure en aluminium et vinyle.
- Joints horizontaux type FA:
 - joints d'étanchéité du haut Fixes
 - joints d'étanchéité du bas rétractables à déploiement Automatique à la mise en place des panneaux
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 50 mm [2"]
 - le dernier panneau (ou dernière paire de panneaux) aura des joints bas fixes
- (CTS 53) Joints d'étanchéité horizontaux type MM-1:
 - joints d'étanchéité du haut et du bas rétractables
 - opération Manuelle simultanée
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 25 mm [1"]

- (CTS 55) Joints d'étanchéité horizontaux type MM-1 avec joints fixes au haut:
 - joints d'étanchéité du haut et du bas rétractables
 - opération Manuelle simultanée
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 25 mm [1"]
 - ajout de joints d'étanchéité du haut fixes
- Fermeture finale par mécanisme télescopique.
- Rail en alliage d'aluminium 6063-T6 fini anodisé clair.
- Chaque panneau supporté par deux chariots constitués de deux roulements à billes de précision en acier alignés horizontalement et recouverts de pneus de nylon.
- Revêtement mural de vinyle.
- Hauteur maximum: 10135 mm [33'-3"].

Accessoires et Options

- CTS de 49, 52, 53, ou 55 avec faces de gypse et acier laminé à l'endot.
- Cadre d'aluminium sans moulures verticales apparentes (CTS 49 et plus).
- Cadre et/ou rail peinturé.
- Rail d'acier calibre 11 peinturé blanc à aiguillages programmables.



moderco


Accessoires et Options (suite)

- Revêtement mural de tissu, tapis, plastique stratifié, tableau blanc pleine hauteur, placage de bois.
- Revêtement mural fourni par le client (approbation requise).
- Fermeture finale par panneau penturé.
- (CTS 43 à 52) Joints horizontaux type FM:
 - joints d'étanchéité du haut Fixes
 - joints d'étanchéité du bas rétractables à opération manuelle
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 25 mm [1"], 38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"], ou 102 mm [4"]
- (CTS 43 à 52) Joints horizontaux type MM:
 - joints d'étanchéité du haut et du bas rétractables
 - opération Manuelle simultanée
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 25 mm [1"], 38 mm [1 1/2"], 50 mm [2"], 64 mm [2 1/2"], ou 102 mm [4"]
- (CTS 43 à 52) Joints horizontaux type AA:
 - joints d'étanchéité du haut et du bas rétractables
 - opération Automatique simultanée
 - les joints du bas offrent un dégagement au plancher de 38 mm [1 1/2"]
 - opération simultanée du mécanisme télescopique et des joints horizontaux du dernier panneau (aussi disponible sur cloisons avec joints de type MM-1.5)
- Porte passage répondant aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
- Options de porte:
 - ferme-porte dissimulé
 - cadre de fenêtre
 - œil magique
 - barre panique
 - barre panique avec levier à serrure
 - enseigne de sortie "Homme qui court" auto-lumineux à plaque frontale verte
 - serrure à pêne dormant (non disponible avec une enseigne de sortie)


Accessoires et Options (suite)

- Tableaux encastrés blancs / à craie / de liège.
- Boites à brosse / rail à craies
- Porte de niche insonorisée ou non-insonorisée.
- Résistance au feu de 1 heure homologuée UL/ULC
 - CTS 53
 - Cadre d'aluminium sans moulures verticales apparentes.

Joints Horizontaux




Type FA
Distance au plancher : 50 mm [2"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]



moderco

Joint Horizontal (suite)



Type FM-1

Distance au plancher : 25 mm [1"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Type FM-1.5

Distance au plancher : 38 mm [1 1/2"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Type FM-2


Distance au plancher : 50 mm [2"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -25 mm [+0" / -1"]

Type FM-2.5

Distance au plancher : 64 mm [2 1/2"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]


Type FM-4

Distance au plancher : 102 mm [4"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -64 mm [+0" / -2 1/2"]



moderco

Joint Horizontal (suite)



Type MM-1

Distance au plancher : 25 mm [1"]

Débattement opérationnel :
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]

Type MM-1.5

Distance au plancher : 38 mm [1 1/2"]

Débattement opérationnel :
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Type MM-2

Distance au plancher : 50 mm [2"]

Débattement opérationnel :
+0 mm / -25 mm [+0" / -1"]

Type MM-4


Distance au plancher : 102 mm [4"]

Débattement opérationnel :
+0 mm / -64 mm [+0" / -2 1/2"]

Type MM-2.5


Distance au plancher : 64 mm [2 1/2"]

Débattement opérationnel :
+0 mm / -38 mm [+0" / -1 1/2"]




Moderco

Joints Horizontaux (suite)




Type MM-1 avec joints fixes au haut
(CTS 55 seulement)
Distance au plancher : 25 mm [1"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -15 mm [+0" / -5/8"]




Type AA
Distance au plancher : 38 mm [1 1/2"]
Débattement opérationnel :
+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

Élévation




- 1- Panneau de fermeture télescopique
- 2- Portes double
- 3- Porte simple
- 4- Enseigne de sortie

- 5- Surface de travail
- 6- Rail à craie
- 7- Boîte à brosse
- 8- Panneau de fermeture penturé



Moderco


Coupe Verticale






Moderco

Options de Rails




Rail d'aluminium #23-T

Standard pour cloisons jusqu'à 4648 mm [15'-3"] de hauteur.



Rail d'aluminium #23-T et support de rail optionnel


Support de rail requis sur toute installation où les écrous supérieurs ne peuvent pas servir à l'ajustement du rail.



Rail d'aluminium #33-T

Standard pour cloisons entre 4648 mm [15'-3"] et 6780 mm [22'-3"] de hauteur.

Optionnel pour cloisons jusqu'à 4648 mm [15'-3"] de hauteur.




Rail d'aluminium #33-T et support de rail optionnel

Support de rail requis sur toute installation où les écrous supérieurs ne peuvent pas servir à l'ajustement du rail.



moderco


Options de Rails (suite)



Rail d'acier #72 et support de rail

Optionnel pour cloisons jusqu'à 4648 mm [15'-3"] de hauteur.

Aiguillages programmables.




Rail d'aluminium #55-T

Standard pour cloisons entre 6780 mm [22'-3"] et 9220 mm [30'-3"] de hauteur.


Optionnel pour cloisons jusqu'à 6780 mm [22'-3"] de hauteur.

Aiguillages programmables.




Rail d'aluminium #55-T et support de rail optionnel

Support de rail requis sur toute installation où les écrous supérieurs ne peuvent pas servir à l'ajustement du rail.




moderco


Vues en Plan



Panneau de fermeture télescopique





Panneau de fermeture penturé



moderco


Coupes Horizontales






Moderco


Aménagements Typiques – Rail #23-T et #33-T



Entassement latéral - Fermeture télescopique



Entassement latéral - Fermeture par panneau penturé




Niche




moderco


Aménagements Typiques – Rail #23-T et #33-T (suite)



Entassement décalé



Niche et porte de niche non-insonorisée PN-83 (la cloison scelle au fond de la niche)




Niche et porte de niche insonorisée PA-82B (la cloison scelle sur la porte de niche)




Moderco


Aménagements Typiques – Rail #72 et #55-T



Entassement latéral - Fermeture télescopique pliante



Entassement latéral - Fermeture par panneau penturé (7 panneaux max)




Niche




Moderco


Aménagements Typiques – Rail #72 et #55-T (suite)



Entassement décalé



Niche et porte de niche non-insonorisée PN-83 (la cloison scelle au fond de la niche)



Niche et porte de niche insonorisée PA-82B (la cloison scelle sur la porte de niche)