



MODERCO

CRYSTAL • CLOISONS MOBILES EN VERRE



C R Y S T A L

CLOISONS MOBILES EN VERRE

Verre double avec espace d'air de 75mm (3")

- › Insonorisation supérieure
- › Test de transmission sonore de CTS 44
- › Permet l'ajout de stores horizontaux télécommandés
- › Verre trempé de 6mm (1/4") rencontrant la norme ASTM C1048



Moulure Verticales avec astragale

- › Possibilité d'agencer les panneaux de verre à des panneaux Modèle Signature 800
- › Assure l'alignement de la cloison et la rigidité des panneaux



Panneaux individuels ou en paire

- › Plus de flexibilité au niveau de la configuration
- › Choix d'entassement des panneaux: Latéral, indépendant ou centré

Seuils du bas automatiques

- › Permet l'opération de la cloison sans l'usage d'un levier ou d'un outil



Autres options disponibles

- › Cadrage de couleur, anodisé ou peint
- › Plusieurs choix de finis de verre tel que: dépoli à l'acide, dépoli au jet de sable, givré, peinturé, à motifs, etc...
- › Stores horizontaux à pivotement électrique télécommandé
- › Porte passage rencontrant les normes d'accessibilité des personnes à mobilité restreinte
- › Panneau de fermeture sur pivot rencontrant les normes d'accessibilité des personnes à mobilité restreinte
- › Tableaux encastré blancs en verre, acier, porcelaine ou de liège
- › Seuils du haut et du bas rétractables à activation manuelle qui éliminent toute friction lors du déplacement des panneaux





CRYSTAL • CLOISONS MOBILES EN VERRE

MODÈLES	240	241	242
OPÉRATIONS	Chariot central	Individuel	Paire
CONFIGURATIONS	Centrale	Latéral/indépendant	Centrale
ÉPAISSEUR	102mm (4")		
CTS	44		
HAUTEUR MAXIMUM	3734mm (12'-3")*		
LARGEUR DES PANNEAUX	Minimum 304mm (12") - Maximum 1230mm (48 1/2") *		
POIDS	46,5 kg par metre carré (9.5 lbs/pi.ca.)		
FERMETURE	Pivot / Télescopic		
SEUILS	MM-1,5	FA-2/FM-1,5/MM-1,5	FA-2
RAILS	#45-T/#72	#23-T/#33-T	#45/#72

*Panneaux de dimension plus élevé disponible sur demande

**Panneaux de dimension plus large disponible sur demande

TYPE DE SEUILS

MM-1,5	Haut à fonctionnement manuel 25mm (1") et bas 38mm (1 1/2") pour le dégagement au plancher
FM-1,5	Haut fixe 25mm (1") et le bas à fonctionnement manuel 38mm (1 1/2") pour le dégagement au plancher
FA-2	Haut fixe 25mm (1") et le bas automatique 50mm (2") pour le dégagement au plancher



1-800-363-3150 • moderco.com